Caratteristiche generali

La gamma di fardellatrici che possiamo offrire trova spazio nel confezionamento di prodotti in multipacco (come bottiglie, lattine, scatole di cibo per animali, multipack di sacchetti con fondo a cuscino come pasta, sale, riso, farina,...) o singoli (come mobili, radiatori, scale, attrezzi di varia natura) di medie e grandi dimensioni. Possono essere equipaggiate, a seconda delle esigenze, di deviatori, caricatori di cartoncino, impilatori. Movimenti motorizzati (chiusura barra e spintore)

Caratteristiche specifiche

Confezionatrice a due bobine di film piano, disponibili in diverse versioni per prodotti da 700 a 3000 mm di larghezza ed altezza fino a 600 mm
Disponibile anche la versione COMBO con tunnel integrato al corpo della macchina per ridurre così ingombri e consumi. Possono lavorare con vari tipi di Politene di vari spessori, neutri o stampati. La versione con il sistema "GS2B" permette di ottenere una confezione chiusa e saldata su 4 lati, grazie ai saldatori laterali (ruote o barre), regolabili su misura del prodotto.

Mod.	**700 N 700 S 700 N90 ***	**900 N 900 S 900 N90 ***	**1200 N 1200 S 1200 N90 ***	**1500 N 1500 S 1500 N90 ***
Larg. barra di saldatura:	750 mm	950 mm	1250 mm	1550 mm
Larg. massima prodotto:	700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Lung. massima prodotto:	****	****	****	****
Altezza massima prodotto:	400/600 mm optional	400/600 mm optional	400/600 mm optional	400/600 mm optional
Larghezza film:	700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Diametro bobina:	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentazione elettrica	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).
Aria compressa:	6 bar costanti	6 bar costanti	6 bar costanti	6 bar costanti
Colore standard:	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007
Altezza lavoro:	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM

Mod.	**2000 N 2000 S 2000 N90 *****	**2500 N 2500 S 2500 N90 *****	**3000 N 3000 S 3000 N90 *****
Larg. barra di saldatura:	2050 mm	2550 mm	3050 mm
Larg. massima prodotto:	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Lung. massima prodotto:	****	****	****
Altezza massima prodotto:	400/600 mm optional	400/600 mm optional	400/600 mm optional
Larghezza film:	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Diametro bobina:	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentazione elettrica	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).
Aria compressa:	6 bar costanti	6 bar costanti	6 bar costanti
Colore standard:	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007
Altezza lavoro:	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM

S versione semiautomatica con spintore azionato manualmente dall'operatore tramite pulsanti

N versione automatica con nastro in linea

N90* versione con nastro a 90°, spintore automatico per raggruppamento prodotti

T versione con tunnel integrato

***** disponibile con tunnel integrato

******* disponibile con tunnel separato

******** a seconda della lunghezza prodotto, la macchina può essere equipaggiata con nastro aggiuntivo tra macchina e tunnel

Dettagli

Disponibile anche nella versione compatta con tunnel integrato, garantendo risparmio di spazio e consumi.



La macchina può essere equipaggiata con nastro a 90° e spintore per una maggiore velocità e raggruppamento automatico.



Versione semiautomatica con spintore ad azionamento manuale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.



Ingresso a 90°. Disponibili diversi layout con entrata prodotto da sinistra o da destra.



Carico disponibile: automatico per patta/cartoncino/vassoi.



Pressa prodotto standard.

Sistemi di impilamento e raggruppamento prodotti concepiti su misura.

DM Pack S.r.l.
Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Contatti: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

ARES

Fardellatrice automatica

ARES

Utilizza due bobine di film piano che si saldano trasversalmente, ottenendo una busta termoretraibile intorno al prodotto. Lateralmente la busta può essere lasciata aperta ("BULL EYES"), completamente chiusa o essere sigillata grazie a doppi saldatori laterali (macchina a 4 saldature, sistema "GS2B"). Le nostre fardelle, robuste e solide ma accessibili, possono essere automatiche, semiautomatiche, in linea, a 90°, con tunnel integrato, utili per fardellare prodotti singoli oppure multipack come bottiglie, scatole, lattine e molto altro. Ottima per il confezionamento di prodotti di misure diverse in modo aleatorio (random). Disponibile in varie dimensioni, con o senza barra saldante (Fardellatrice a lancio di film).

Componenti di alta qualità certificati ISO

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Stessi componenti ISO CERTIFICATI usati per tutta la gamma di macchine. Pannello Siemens per un semplice set up.

Tunnel sempre bicamera con doppio ventilatore per raffreddamento della rete di trasporto metallica.

Meccanica a vista, porte trasparenti per una maggiore accessibilità e diagnosi immediate.

Versione in linea o con spintore frontale e nastro a 90°.

Disponibile nelle versioni con barra motorizzata o pneumatica. Tappeti rinforzati disponibili come optional per prodotti pesanti o leggeri a seconda delle esigenze.