## Características generales

Máquina envasadora flowpack compacta, simple y flexible para cubrir una gama de productos envasados cada vez más amplia: cosméticos, productos farmacéuticos, plásticos, alimentos, productos eléctricos, productos industriales y para el hogar.
Adecuada para productos individuales o multipack cargados en manual o automático y creados por sistemas adicionales como apiladores, formadores multipack, desviadores, etc. Ahorro de película y energía gracias a la posibilidad de producir paquetes perfectamente ajustados alrededor del producto.
Estructura muy accesible, que permite facil limpieza y mantenimiento; además permite trabajar desde los dos lados gracias a la pantalla tactil giratoria (en 3 posiciones). Disponible en versión pintada y de acero inoxidable.

## Características especificas

Star Evo SI está disponible en la versión 'BABY' con ancho de barra de 300 mm; versión 500, 600, hasta la versión con barra de 800 mm; con altura estándar de 200/300 mm u opciónal hasta 450 mm. Para completar el ciclo de empaquetado se puede agregar un túnel de retracción de nuestra gama. Gracias al "doble" sistema de sellado y a los opcionals, es posible trabajar con todos tipos de películas disponibles en el mercado: poliolefina, polipropileno, pelicula plana o plegada en el centro, neutra o impresa (con Euro-agujero, manija, precorte para facilitar la apertura y con sistema "abrir y cerrar"). Maquina disponible en versión intermitente, box motion o giratoria, según la velocidad requerida.

## Características técnicas

Disponible con barra soldante intermitente, box motion o giratoria.

| Mod. | 300 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión barra soldante: | 300 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| Max. ancho producto: | 250 mm | 400 mm | 500 mm | 700 mm |
| Max. largo producto: | Infinito | Infinito | Infinito | Infinito |
| Máxima altura del producto: | 200/300 mm | 200/300 mm | 200/300 mm | 200/300 mm |
| Ancho de la película: | 600 mm | 1100 mm | 1500 mm | 1900 mm |
| Diametro rollo: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Alimentación electrica: | 400v 50/60Hz 3 PH+N+tierra. Otros voltajes disponibles bajo petición como opción | 400v 50/60Hz 3 PH+N+tierra. Otros voltajes disponibles bajo petición como opción | 400v 50/60Hz 3 PH+N+tierra. Otros voltajes disponibles bajo petición como opción | 400v 50/60Hz 3 PH+N+tierra. Otros voltajes disponibles bajo petición como opción |
| Potencia instalada: | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 3 KW |
| Aire comprimida: | 6 bar constant | 6 bar constant | 6 bar constant | 6 bar constant |
| Color estándar: | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
| Altura plano de trabajo: | 900 +/- 50mm | 900 +/- 50mm | 900 +/- 50mm | 900 +/- 50mm |
| Peso: | 750 kg | 850 kg | 650 kg | 650 kg |
| Dimensiónes: | L2350 x W1250 x H1950mm | L2350 x W1250 x H1950mm | L2350 x W1350 x H1950mm | L3330 x W1850 x H1950mm |

## Detalles



Máquina muy versátil que también se puede equipar con un sistema de sellado lateral para la utilización de diferentes tipos de películas: varios tipo de embalaje con la misma máquina.



Posibilidad de equipar la máquina con un sistema para la impresión de informaciones en la película (p. ej codigo de barras y otras).

Cuatro pares de ruedas, para el sellado y el plegado de la película. Diámetro de las ruedas mín. 120 mm.



Barra de sellado motorizada con sistema de fuelle.



Opcional: transportadores de vacío para productos ligeros.

Estructura muy accesible en todas partes para fácil mantenimiento y limpieza. Puerta de apertura delantera y trasera o deslizante.

**DM Pack S.r.l.**
Localización: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Contacto: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 -info@dmpack.it - www.dmpack.it

PREFERRED PACKAGING ITALY

DM PACK

GD pack




# STAR EVO SI

ES

Maquina flowpack de soldatura inferior

# STAR EVO SI

Máquina flowpack de sellado inferior donde la película es enrollada completamente alrededor del producto y sellada debajo del mismo. Máquina de nueva generación y diseño, súper accesible y fácil de usar. Excelente para el empaquetado total y el cierre de varios tipos de productos con película plana en su mayoría polipropileno (utilizable también con POF).
Máquina muy flexible, disponible en diferentes tamaños; con barra fija de movimiento intermitente, box motion o giratoria. Sellado simple, con alambre o moleteado, con Euro-agujero y/o fácil apertura. Objetivos: reducir el consumo de película y dar resultados estéticamente agradables. Excelente para el sector alimentario u otros.

Componentes de alta calidad, certificados ISO

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Unidad dispensadora de película con rollo simple o doble (cambio rollo "al vuelo").

Pantalla táctil intuitiva, para un cambio formato simple, y giratoria (3 posiciónes) que permite al operador de trabajar desde todos los lados de la máquina: frontal, posterior y lateral.

Máquina con barra soldante de voladizo montada sobre guías lineales para un movimiento lineal más fluido, preciso y duradero. Intermitente o box motion. Barra neumática o motorizada, según sea necesario.

Panel eléctrico a la vista, de fácil acceso y colocado a nivel de los ojos.




Estructura muy accesible en todas partes para fácil mantenimiento y limpieza. Puerta de apertura delantera y trasera o deslizante. Máquina perfecta para todos los sectores, sobre todo plásticos, tejidos, perfiles y todos aquellos donde hay acumulación de polvo o residuos.

Sellador inferior (rollo desde arriba) en lugar del rollo lateral.

La máquina puede combinarse con túneles de retracción (en la versión con POF)