nuova linea di confezionatrici: STAR EVOLUTION

Un nuovo modo di pensare una confezionatrice. Essenziale, flessibile. Quello che il mondo del packaging non ha ancora visto. Per un nuovo e più semplice modo di lavorare e performances sempre più elevate.

>> caratteristiche generali

STAR EVOLUTION.
Confezionatrice a saldatura laterale 3 nastri.
Grande flessibilità per coprire un sempre più vasto range di prodotti.
Altezza prodotto fino a 300 mm.
Risparmio di film ed energia grazie alla possibilità di produrre una confezione sempre più stretta.
Struttura straordinariamente accessibile, operabile da entrambi i lati.
un design ottimo per manutenzione e pulizia. Disponibilie in versione verniciata ed inox.
Possibilità di creare una macchina personalizzata scegliendo diversi devices dalla lista degli optional.

>> caratteristiche specifiche

STAR EVOLUTION design disponibile in formato COMBO (con Tunnel compatto) o con tunnel separato.
Linea molto innovativa.
Una struttura eccezionale sotto il profilo meccanico e della robustezza.
Possibilità di lavorare con tutti i tipi di film: Poliolefina, politene, polipropilene, film piano e monopiega.
Film può essere neutro o stampato.
Disponibile in versione intermittente o box motion a seconda della necessità di velocità del cliente.

>> dettagli

Touch screen intuitivo per un semplice cambio formato. Il touch screen può ruotare in 3 diverse posizioni per permettere all'operatore di lavorare da tutti i lati della macchina: fronte, retro e lato.

Svolgibobina estraibile, per un veloce passaggio del film e un rapido cambio. La macchina può lavorare con film piano e monopiega.



Connettori che permettono un pronto collegamento per ridurre al minimo il tempo di lavoro dell'operatore.

Nastro centrale spostabile per lavorare con prodotti sempre al centro. Non c'è bisogno di spostare la camera del tunnel o il nastro di ingresso.

Quadro elettrico a vista, posizionato in zona alta, accessibile, perfetta per l'operatore.

Passaggio prodotti standard: 300 mm. Elevata flessibilità. Meccanica a vista.



Disponibile in versioni più grandi, fino a 800 mm. Barra di saldatura. Porte scorrevoli.

Struttura a sbalzo per una facile accessibilità, pulizia e manutenzione. Versione combo.

SIEMENS ABB HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Componenti di alta qualità certificati ISO.

PREFERRED PACKAGING ITALY srl - Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - **www.preferredpack.it**
Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

STAR EVO - 06/2016 - rettangoloaureo.it

confezionatrice a saldatura laterale a 3 nastri evoluta

PREFERRED PACKAGING ITALY
leader in the manufacturing packaging equipment

DM PACK

GD pack

>> STAR EVO

IT

STAR EVO

confezionatrice a saldatura laterale a 3 nastri evoluta



>> caratteristiche tecniche

MOD.	500	500 COMBO	600	600 COMBO	800
Dimensione saldatura	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	800 mm
Max altezza prodotto	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	700 mm
Max lunghezza prodotto	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
Max altezza prodotto	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Altezza film (center Folded sizes)	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm	950 mm
Diametro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Altezza di lavoro	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Peso macchina	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg
Velocità - intermittente	65 p/min - intermittente	65 p/min	65 p/min - intermittente	65 p/min	40 p/min - intermittente
Velocità - fast version	100 p/min - box motion		100 p/min - box motion		70 p/min - box motion
Dimensione	2330x1250x1950 +/- 50(H)	3450x1250x1950 +/- 50(H)	2330x1350x1950 +/- 50(H)	3450x1350x1950 +/- 50(H)	3330x1850x1950 +/- 50(H)

GAMMA STAR EVO: possibilità di abbinare alla macchina un tunnel separato o combinato. La macchina può essere intermittente o box motion (traslante).
La versione 'COMBO' con tunnel incorporato è riferibile alle versioni 'intermittenti'.

>> La confezionatrice può essere combinata con i nostri tunnel di termoretrazione con rete teflonata o con rullini attivi.
Il tunnel può essere compatto e abbinato alla confezionatrice o separato.

>> Standard: altezza massima fino a 300 mm, con possibilità di raggiungere 400 mm (optional). Touch screen SIEMENS con 30 programmi. Veloce ed intuitivo.



>> Accessibile struttura 'aperta' a sbalzo: perfetta per manutenzione e pulizia. Porte apribili fronte e retro o scorrevoli.

>> La flessibilità di una macchina a saldatura laterale 3 nastri e la possibilità di lavorare con film piano e monopiega. Per una confezione più stretta e un notevole risultato finale.

>> Macchina con barra di saldatura a sbalzo montata su guide a ricircolo di sfere per un moto lineare più scorrevole, precisione e durata. Intermittente o Box Motion.

>> Nastro centrale mobile per lavorare sempre in centro.

PREFERRED PACKAGING ITALY