

Caratteristiche principali

- La macchina permette l'applicazione automatica delle maniglie, riducendo le attività manuali e rendendo il processo di confezionamento più continuo e controllato.
- La soluzione è adatta a diversi tipi di prodotto, come fardelli, scatole, tetrabrick, rotoli di carta e altri imballi rigidi, offrendo una buona flessibilità di utilizzo.
- La BEL può lavorare con maniglie premanigliate, maniglie su misura o maniglie realizzate tramite laminazione di adesivo e cartone, adattandosi alle diverse esigenze di packaging.
- La possibilità di utilizzare bobine in carta o in polipropilene consente di scegliere la configurazione più adatta in base al prodotto, al materiale dell'imballo e agli obiettivi commerciali.
- Il nastro della maniglia può essere colorato o personalizzato con stampe pubblicitarie, contribuendo a valorizzare il prodotto e a rafforzare la visibilità del brand.
- La macchina può essere integrata in linea, permettendo un inserimento ordinato nel processo produttivo esistente e favorendo una gestione più fluida del fine linea.
- Le diverse configurazioni disponibili consentono di raggiungere capacità produttive fino a 25, 40, 60 o 80 pacchi al minuto, in funzione del formato del pacco e del modello scelto.
- La manigliatrice è progettata per garantire una presa resistente e uniforme, migliorando la praticità di trasporto per l'utilizzatore finale e la qualità percepita dell'imballo.
- I componenti certificati ISO contribuiscono alla qualità costruttiva della macchina, alla sua affidabilità nel tempo e alla continuità del lavoro in produzione.
- I sistemi di connettività da remoto permettono un'assistenza tecnica più rapida ed efficace, mentre l'interfaccia semplice rende la macchina facile da usare per gli operatori.

Caratteristiche tecniche

	25	40	60	80
Dimensioni macchina:	2660x1055x2155-2135	3520x1055x2155-2315	3520x1055x2155-2315	4155x1055x2155-2315
Velocità:	25 PPM	40 PPM	60 PPM	80 PPM
Dimensioniminime prodotto:	80x100x145 mm	80x100x145 mm	80x100x145 mm	80x100x145 mm
Dimensioni massime prodotto:	500x440x400 mm	500x440x400 mm	500x440x400 mm	500x440x400 mm

Modello	BEL
Spessore nastro di supporto:	50 my
Spessore totale nastro + adesivo:	72 my
Lunghezza nastro su spoletta:	fino a 6500 m
Larghezza nastro:	25 mm
Diametro max esterno spoletta (manicotto):	350 mm
Diametro interno spoletta (manicotto):	6
Alimentazione elettrica:	3 KW
Potenza:	400V 50/60Hz 3PH+N+earth
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 mm
Peso:	900- 1500 kg a seconda della versione della macchina

Nastro di alimentazione prodotto e stazione uscita



Gruppo bobina nastro maniglia



Gruppo di svolgimento e guida nastro maniglia



DM Pack S.r.l.

Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it



IT



BEL
Macchina manigliatrice automatica



BEL

La maniglieria automatica BEL di DM Pack è una soluzione progettata per applicare maniglie su prodotti singoli o multipack, rendendo l'imballo più pratico da trasportare e movimentare. È indicata per aziende che confezionano fardelli in film termoretraibile, scatole in cartone, tetrabrick, rotoli di carta e altri prodotti con imballo rigido. La macchina consente di automatizzare l'applicazione della maniglia, migliorando la continuità del processo produttivo e garantendo una presa stabile e uniforme sul prodotto.

Grazie alla possibilità di lavorare con diverse tipologie di maniglie e materiali, la BEL rappresenta una soluzione adatta a linee di confezionamento che richiedono affidabilità, flessibilità e buona efficienza operativa.

Velocità fino a 90 pacchi/minuto.

Integrabili nelle linee di confezionamento modulari ed indipendenti.

Struttura aperta ed accessibile.

Versioni speciali per velocità più elevate fino a 100 prodotti/minuto.

