

Caratteristiche principali

- Garantisce una retrazione uniforme del film, migliorando l'aspetto finale del prodotto e aumentando la protezione durante trasporto e stoccaggio.
- Consente una facile integrazione in linea con macchine confezionatrici come flowpack e fardellatrici, ottimizzando la continuità del processo produttivo; in alternativa, il tunnel può essere integrato direttamente nella macchina confezionatrice nelle versioni COMBO
- È realizzata con componenti certificati ISO, assicurando standard qualitativi elevati e continuità operativa nel tempo.
- Offre un'elevata flessibilità di utilizzo, adattandosi a prodotti di diverse dimensioni e a vari tipi di film termoretraibile, incluso il polietilene.
- Permette di regolare facilmente temperatura, flusso d'aria e velocità del trasporto, garantendo un controllo completo del processo e risultati costanti.
- Assicura una buona efficienza nel confezionamento grazie all'ottimizzazione dei consumi energetici e alla riduzione degli sprechi di materiale.
- È una macchina affidabile e facile da usare, progettata per semplificare le operazioni quotidiane e ridurre i tempi di fermo.
- La configurazione del sistema di trasporto (rulli o tappeto) consente una movimentazione stabile e adatta a diverse tipologie di prodotto.
- La struttura compatta permette di ottimizzare gli spazi in produzione, facilitando l'organizzazione della linea di confezionamento.
- Le versioni con camere aggiuntive garantiscono prestazioni elevate anche su produzioni ad alta velocità o prodotti di grandi dimensioni.

Caratteristiche tecniche

UNICA CAMERA	45T	55T	75T
Dimensioni in mm	930 x 450 x 300	950 x 550 x 300	970 x 750 x 300

DOPPIA CAMERA	45TL	55TL	75TL	105TL
	1435 x 450 x 300	1435 x 550 x 300	1800 x 750 x 400	1800 x 1000 x 400
Dimensioni in mm	150TL	200TL	250TL	300TL
	2500 x 1550 x 400	2500 x 2000 x 400	3000 x 2600 x 600	3000 x 3100 x 600

Modello	NEOS
Potenza:	Tunnel dagli 8 kw a seconda della misura
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 mm
Peso:	Dai 200 kg a seconda della versione del tunnel

Tunnel camera unica compatto verniciato e versione inox



Tunnel doppia camera verniciato e versione inox



Pannello di controllo e dettaglio uscita forno



DM Pack S.r.l.


Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it



IT



NEOS
Tunnel per termoretrazione



NEOS

Il tunnel di termoretrazione DM Pack è una soluzione progettata per ottimizzare la fase finale del confezionamento, garantendo una perfetta aderenza del film plastico attorno ai prodotti. È particolarmente adatto per aziende che necessitano di un packaging ordinato, resistente e uniforme su prodotti di forme e dimensioni diverse. Grazie al sistema di ricircolo dell'aria calda e al controllo preciso dei parametri di lavoro, la macchina assicura risultati costanti nel tempo, migliorando l'efficienza produttiva e la qualità estetica del confezionamento. La possibilità di integrazione in linea con confezionatrici esistenti la rende una scelta versatile per diversi contesti industriali.

Disponibili versioni in acciaio inox.
Le versioni più grandi del tunnel di termoretrazione possono essere dotate di rete metallica e di un doppio ventilatore posizionato sotto il nastro, per raffreddare il prodotto.

Altezza standard fino a 300 mm.



Quadro elettrico a vista facilmente apribile per una immediata diagnosi.

Offre un'elevata flessibilità di utilizzo, adattandosi a prodotti di diverse dimensioni e a vari tipi di film termoretraibile.

Accessibile struttura 'aperta' a sbalzo: perfetta per manutenzione e pulizia. Porte apribili fronte e retro o scorrevoli. Perfetta per tutti i campi in particolare plastica, tissue, profili e in tutti quei settori in cui i prodotti creano accumulo di polvere o residui.

